

**CONTATTORI CON POLI PRINCIPALI NC**

I contattori nella versione con 2 poli NO e 2 poli NC non sono adatti né per inversioni di marcia né per avviamenti stella-triangolo, né per commutazioni sotto carico di un carico comune con reti separate. Le versioni GH15BN e GH15DN con bobina cc vengono fornite con un contatto ausiliario NO.

**CONTACTORS WITH NC MAIN POLES**

Contactors with 2 poles NO e 2 poles NC are not suitable: for reversing starter or star-delta starter or for controlling a single load from two separate supplies. GH15BN and GH15DN versions with d.c. coils are supplied with 1NO auxiliary contact.

A1

**CONTATTORI SERIE GH15 CON POLI PRINCIPALI NC / CONTACTORS GH15 SERIES WITH NORMALLY CLOSED MAIN POLES**

	AC-1		AC-3		Composizione dei contatti primari Main pole composition		Modello / Type	Dimensioni Dimensions [mm]	Peso / Weight [kg]
	Ie [A]	400V[kW]	Ie [A]	400V[kW]	NO	NC			
	25	17	9	4	2	2	GH15BN.22.00	 bob c.a / a.c coil	0,41
					0	4	GH15BN.04.00		
					2	2	GH15BL.22.00		
					0	4	GH15BL.04.00		
	40	23	9	4	2	2	GH15DN.22.00	 bob c.c / d.c coil	0,41
					0	4	GH15DN.04.00		
					2	2	GH15DL.22.00		
					0	4	GH15DL.04.00		
	63	43	32	15	2	2	GH15GN.22.00		1,30
					0	4	GH15GN.04.00		
	125	86	63	30	2	2	GH15LN.22.00		2,40
					0	4	GH15LN.04.00		
	250	173	126	60	2	2	GH15LN.22.00 DPI		3
					0	4	GH15LN.04.00 DPI		