



CPU				
Modelli	Descrizione	Ingressi digitali	Uscite digitali	Analogiche
AS228T	CPU, 64kstep, 2 seriali, Ethernet; CANOpen	16 digitali	12 uscite NPN	no
AS228P		16 digitali	12 uscite PNP	no
AS228R		16 digitali	12 uscite Relè	no
AS218PX-A		8 digitali	6 uscite PNP	2+2

Moduli espansione digitali				
Modelli	Descrizione	Ingressi digitali	Uscite digitali	Analogiche
AS08AM10N-A	Ingressi	8		
AS08AN01R-A	Uscite relè		8	
AS08AN01T-A	Uscite NPN		8	
AS08AN01P-A	Uscite PNP		8	
AS16AM10N-A	Ingressi	16		
AS16AP11R-A	Ingressi /Uscite relè	8	8	
AS16AP11T-A	Ingressi/Uscite NPN	8	8	
AS16AP11P-A	Ingressi/Uscite PNP	8	8	
AS16AN01R-A	Uscite relè		16	
AS16AN01T-A	Uscite NPN		16	
AS16AN01P-A	Uscite PNP		16	
AS32AM10N-A	Ingressi	32		
AS32AN02T-A	Uscite NPN		32	
AS64AM10N-A	Ingressi	64		
AS64AN02T-A	Uscite NPN		64	

Moduli espansione analogiche				
Modelli	Descrizione	Ingressi digitali	Uscite digitali	Analogiche
AS04AD-A	Ingressi analogici 16 bit			4
AS04DA-A	Uscite analogiche 12 bit			4
AS08AD-C	Ingressi analogici 16 bit corrente			8
AS06XA-A	Ingressi/Uscite analogiche 12 bit			4+2
AS04RTD-A	Ingressi RTD			4
AS04TC-A	Ingressi termocoppia			4