

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE

Via Tevere 15 - 10098 CASCINE VICA - RIVOLI (TO)

Tel (+39) 011.9599.1 Fax (+39) 011.9597.064 E.mail info@ghisalba.com WEB: http://www.ghisalba.com

Data 04/11/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CEI 0-21 V3 N°343-25 GHISALBA S.p.A

Via Tevere 15, 10098 CASCINE VICA RIVOLI - ITALIA

Dichiara che i prodotti serie :

GHDDI.FN.4.11M GHDDI.GN.4.11M GHDDI.HN.4.11M GHDDI.JN.4.11M GHDDI.LN.4.11M

Sono conformi alla relativa norma di prodotto **CEI EN IEC 60947-4-1** - Apparecchiature a bassa tensione, Parte **4-1**: **Contattori e avviatori - Contattori e avviatori elettromeccanici**. In aggiunta, al fine di soddisfare ai requisiti previsti per la funzione di DDI – dispositivo di interfaccia (in accordo alla **CEI 0-21 V3**, garantiscono le seguenti distanze minime di isolamento in aria tra i contatti (monte/valle) in posizione di aperto, riferite alla tensione nominale dell'impianto

400/690Vca:8 mm

 sono equipaggiati di contatti ausiliari tipo mirror contact (in accordo alla CEI EN IEC 60947-4-1, Annex F normativo), legato meccanicamente ai contatti principali, al fine di fornire una segnalazione affidabile della posizione degli stessi.

Si dichiara inoltre che i prodotti sono conformi alle direttive sotto riportate

2014/35/UE - Low Voltage Directive 2015/863/UE - ROHS Directive REGOLAMENTO 1907/2006/CE (REACH)











COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE

Via Tevere 15 - 10098 CASCINE VICA - RIVOLI (TO)

(+39) 011.9599.1 Tel Fax (+39) 011.9597.064 E.mail info@ghisalba.com WEB:

http://www.ghisalba.com

04/11/2025 Data

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CEI 0-21 V3 N°344-25 GHISALBA S.p.A

Via Tevere 15, 10098 CASCINE VICA RIVOLI - ITALIA

Dichiara che i prodotti serie :

GHDDI.MN.4.11M GHDDI.NN.4.11M GHDDI.PN.4.11M GHDDI.RN.4.11M GHDDI.SN.4.11M GHDDI.TN.4.11M GHDDI.UN.4.11M GHDDI.55.4.21.1M GHDDI.57.4.21.1M GHDDI.62.4.21.1M GHDDI.64.4.21.1M

Sono conformi alla relativa norma di prodotto CEI EN IEC 60947-4-1 - Apparecchiature a bassa tensione, Parte 4-1: Contattori e avviatori - Contattori e avviatori elettromeccanici.

In aggiunta, al fine di soddisfare ai requisiti previsti per la funzione di DDI – dispositivo di interfaccia (in accordo alla CEI 0-21 V3, garantiscono le sequenti distanze minime di isolamento in aria tra i contatti (monte/valle) in posizione di aperto, riferite alla tensione nominale dell'impianto

400/690Vca:10 mm

sono equipaggiati di contatti ausiliari tipo mirror contact (in accordo alla CEI EN IEC 60947-4-1, Annex F normativo), legato meccanicamente ai contatti principali, al fine di fornire una segnalazione affidabile della posizione degli stessi.

Si dichiara inoltre che i prodotti sono conformi alle direttive sotto riportate

2014/35/UE - Low Voltage Directive 2015/863/UE - ROHS Directive **REGOLAMENTO 1907/2006/CE (REACH)**







