


Technical Datasheet



Descrizione / Description

- Ghisalba presenta la nuova linea di prodotti per utilizzo come DDI (Dispositivi Di Interfaccia) per applicazioni fotovoltaiche tra l'uscita inverter DC/AC e la linea.

Questi dispositivi tetrapolari sono sviluppati per carichi AC-3 e AC-1 e garantiscono il sezionamento e isolamento elettrico (sezione 8.1.7 IEC 60947-4-1).

Permettono un comando da remoto e sono intrinsecamente sicuri (in caso di assenza di alimentazione il sistema apre automaticamente).

Grazie all'impiego di un contatto ausiliario a specchio solidale al dispositivo e non rimovibile, il "mirror contact" tramite segnalazione remota, anche in caso di guasto, si ha sempre un' indicazione sicura sullo stato dei contatti di potenza.

Ghisalba introduces the new line of products for use as DDI (Interface Devices) for photovoltaic applications between the output of the DC/AC inverter and the line.

These four poles devices have been developed for AC3 and AC1 applications and ensure the electrical disconnection and isolation (section 8.1.7 IEC 60947-4-1). These devices allow the remote control and are intrinsically safe (in case of lack of power, the system automatically opens). Thanks to the use of a mirror auxiliary contact mounted on the device and not removable, the

'mirror contact' through remote signaling, ensuring always a sure indication of the main contacts position, also in case of failure.

- Tensioni di alimentazione da 24 a 400V AC e da 24 a 110V DC (Per altre tensioni contattare l'ufficio commerciale --> info@ghisalba.com)

Supply voltage from 24 to 400V AC and from 24 to 110V DC (For other voltages contact the sales office --> info@ghisalba.com)

- Studiato per applicazioni specifiche in AC-3 (rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato e in grado di eseguire fino a 10⁶ operazioni)



Studied for specific applications in AC-3 (compared to other products on the market they allow up to 10⁶ operations).

- Dotato di ausiliario GH15S11-M con contatto NC certificato Mirror contact (incluso e non rimovibile)

Wide range of top and side mounting auxiliaries contacts blocks Mirror contact (included and non-removable)

- Possibilità di montaggio dell' Interblocco meccanico (Modello BM3H) orizzontale con possibilità di interbloccare contattori

Tipo contattore / Contactor type

Contattori / Contactors			Bobina / Coil	Contatti / Contacts
4P	GHDDI	PN.4.11M	A.C.	
4P	GHDDI	PN.4.11M	D.C.	

Technical Datasheet

Dati circuito di potenza sec.IEC/Power circuit data acc.to IEC

Normative / Standards		IEC 60947-1 / 60947-4-1 EN60947-1 / 60947-4-1	
Tensione di isolamento U_i / <i>Rated insulation voltage U_i</i> Sec IEC60947-4-1 / acc. to IEC60947-4-1		1000	V
Tensione di ritenuta ad impulso U_{imp} / <i>Rated impulse withstand U_{imp}</i>		8	kV
Corrente termica in aria libera I_{th} / <i>Conventional free-air thermal current I_{th}</i> Sec IEC60947-4-1 contatt. aperti $\theta \leq 40^\circ\text{C}$ / Acc. to IEC60947-4-1 open contactors $\theta \leq 40^\circ\text{C}$		300	A
Corrente di impiego I_e / <i>Rated operational current I_e</i> AC-3	$U_e \max \leq 500\text{V}$ $t_{amb} \leq 40^\circ$	175	A
Fusibili di protezione ($U_e=440$) / <i>Short circuit protection fuses</i> ($U_e=440$) Coordinamento sec. / Coordination acc. IEC60947-4-1	gG - tipo 1	315	A
Resistenza del polo / <i>Main pole resistance</i>		0,35	m Ω
Coppie di serraggio / <i>Tightening torque</i>		17	Nm

Technical Datasheet

Dati circuito di comando/ Control circuit data

Tensioni circuito di comando / <i>Rated control voltage</i>	50-60Hz	24...400	V
	c.c. /d.c.	24...110	V
Campo di funzionamento / <i>Coil operation limits</i> Sec. IEC 60947-4-1 / Acc. to IEC 60947-4-1	attrazione c.a./c.c. <i>a.c./d.c. pick-up</i>	0,85...1,1 Uc	V
	rilascio c.a. <i>a.c. drop-out</i>	0,2...0,75 Uc	V
	rilascio c.c. <i>d.c. drop-out</i>	0,1...0,6 Uc	V
Assorbimento medio / <i>Average coil consump.</i>	allo spunto c.a. <i>a.c. pick-up</i>	350	VA
	allo spunto c.c. <i>d.c. pick-up</i>	350	W
	in ritenuta c.a. <i>a.c. sealed</i>	5(5)	VA(W)
	in ritenuta c.c. <i>d.c. sealed</i>	5	W
Fattore di potenza / <i>Power factor</i>	allo spunto/ <i>pick-up</i>	0,98	-
	in ritenuta/ <i>sealed</i>	0,98	-
Tempi di manovra a tensione nominale in c.a. / <i>Operating time at a.c. rated voltage</i>	attrazione/ <i>pick-up</i>	30...60	ms
	rilascio/ <i>drop-out</i>	30...80	ms

GHDDI.PN.4.11M / GHDDI.PN.4.11M

Technical Datasheet

Dati contatti ausiliari sec. IEC / Auxiliary contacts data acc. to IEC


		GH15T11 (1NO+1NC) GH15T22 (2NO+2NC) GH15T31 (3NO+1NC) GH15T40 (4NO+0NC)	GH320TP1(1NO)	GH15S11-M GH15S11(1NO+1NC)	
Tensione nominale di impiego Ue max. Rated operational voltage Ue max		690			V
Corrente termica in aria libera Ith Conventional free air thermal current Ith		10			A
Corrente di breve durata Icw Rated short time withstand current Icw		500ms 60			A
Fusibili di protezione/Protection fuses		10A gG			
Sezione cavi/Cables size		1x1...1,5 2x1...1,5 2x1,5...2,5			mm ²
Corrente nominale Ie (A) AC-15 cat. Sec. IEC 60947-5-1 Acc.to IEC 60947-5-1	120V	6	4	6	A
	240V	3	2,5	3	A
	400V	2	2	2	A
	500V	1,5	1,5	1,5	A
	690V	1	1	1	A
Corrente nominale Ie(A) cat.DC-13 Rated current Ie (A) DC-13.cat. Sec. IEC 60947-5-1 Acc. to IEC 60947-5-1	24V	5	-	4	A
	48V	2	-	1,5	A
	110V	0,8	0,6	0,5	A
	220V	0,4	0,3	0,2	A

Technical Datasheet

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics




Compatibilità elettromagnetica <i>Electromagnetic compatibility</i>		Conforme alla norma IEC60947-1/EN 60947-1 <i>Complying with IEC 60947-1/EN 60947-1</i>	
Grado di protezione dei terminali/ <i>Protection degree</i>		IP00 - IP20	
Temperatura ambiente/ Ambient air temperature Sec IEC60947-4-1 / Ace. to IEC60947-4-1	funzionamento <i>operating</i>	-25..... + 70	°C
	stoccaggio <i>storage</i>	-40.....+80	°C
Temperatura ambiente/ Ambient air temperature Sec. DIN 50016 / Ace. to O/N 50016	Caldo secco 20% umidità relativa <i>Dry-hot 20% of relative humidity</i>	55	°C
	Umido 83% umidità relativa <i>Moist 83% of relative humidity</i>	23	°C
	Caldo umido 92% umidità relativa <i>Moist-hot 92% of relative humidity</i>	40	°C
Altitudine di funzionamento/ <i>Operating altitude</i> Sec. IEC 60947-4-1 / acc.to IEC60947-4-1		≤2000	m
Durata meccanica / <i>Mechanical durability</i>		10	10° op
Nr. Max di manovre a vuoto / <i>Max no. of no load operations</i>		1200	op/h
Fissaggio / <i>Fixing</i>		con viti / <i>Screws fixing</i>	
Peso/Weight		4,70	kg

Installazione e fissaggio / Mounting and fixing


Installazione / <i>Mounting positions</i>		
Fissaggio / <i>Fixing</i>	Con viti with screws	4 x M5

Technical Datasheet

Caratteristiche connessioni /Connections characteristics


Connessioni circuiti principali Main circuit connections		Cavi fino a 120mm ² Cables up to 120mm ² Bandelle: largh. max: 20 Bars max width: 20 Dimensioni viti : M8x25 Screw dimensions: M8x25			
		Coppia di chiusura senza morsetti [Nm] Tightening torque without clamps [Nm]		17	
		1	Sezione cavo flessibile o semirigido con morsetti [mm2] Size of flexible or stranded cable with box terminal [mm2]	1x16...120 1x6-250 Kcmil	
		2	Sezione cavo flessibile o semirigido con morsetti [mm2] Size of flexible or stranded cable with box terminal [mm2]	1x16...95 1x6-250 Kcmil	
Coppia di chiusura con morsetti [Nm] Tightening torque with clamps [Nm]		17			
Connessioni circuiti ausiliari Auxiliary circuit connections		Sezione cavo flessibile o semirigido [mm2] Size of flexible cable and stranded [mm2]	1x1-2,5 2x1,5-2,5		
		Coppia di chiusura [Nm] Tightening torque [Nm]	0,8-1,2		

Accessori / Accessories



Technical Datasheet

Ingombri e fissaggi (mm) Overall and fixing dimensions (mm)



NOTA BENE

- Disponibili dispositivi di isolamento fino a 1200V DC , da 12 a 750A DC1 --> <https://ghisalba.com/prodotto/dispositivo-di-isolamento-con-contatto-nc/>
Isolation devices available up to 1200V DC, from 12 to 750A DC1 --> <https://ghisalba.com/en/prodotto/isolation-device-with-nc-contact/>

Note

I prodotti elencati in questo documento devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative impiantistiche. Le informazioni contenute sono da considerarsi indicative e corrette al momento della pubblicazione ma non vincolanti in fase contrattuale. La Ghisalba si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza obbligo di avviso

The products listed in this document to be used in full compliance with current installation standards. The information is for guidance only and correct at the time of publication but are not binding as any contract. The Ghisalba reserves the right to change specifications without notice



VIA TEVERE 15 - 10098 RIVOLI - TORINO - ITALY

TEL. + 39 011 95991

- www.ghisalba.com - www.ghisalba.eu - mail info@ghisalba.com