







BLOCCHETTI AGGIUNTIVI DI CONTATTI AUSILIARI - Istantanei e temporizzati
ADDITIONAL AUXILIARY CONTACT BLOCKS - Instantaneous and delayed

	Tipo blocchetto Type contact block	Descrizione Description	Per contattori (1) For contactors (1)	Contatti Contacts		Peso Weight (kg)
				NO	NC	
	GH15T01 (1NC)	Blocchetti ad aggancio frontale Top-mounting contact block	GH15CR GH15BN...TN GH16FN...VN	-	1	0,01
	GH15T10 (1NO)			1	-	
	GH15T11 (1NO+1NC)			1	1	0,05
	GH15T22 (2NO+2NC)			2	2	
	GH15T31 (3NO+1NC)			3	1	
	GH15T40 (4NO)			4	0	
	GH320TP1 (0,3-30s) (1NO/1NC)	Temporizzatore pneumatico ad aggancio frontale con selettore per ritardo in eccitazione o diseccitazione Top-mounting pneumatic timer with selector switch for ON or OFF delay		1	1	0,08
	GH15S11 (1NO/1NC)	Blocchetto ad aggancio laterale Side mounting contact block		1	1	0,05
	GH15S11-3A (1NO/1NC)					
	EF22 (2NO/2NC)	Montato tra i terminali inferiori Mounted between the lower terminals	GH55B GH57B GH62 GH62B GH64 GH82 GH84	2	2	0,12
	EB11 (1NO/1NC)	Blocchetto a montaggio laterale Side mounting contact block	GH76 GH78	1	1	0,17

Caratteristiche / Ratings	GH15T01,10 - GH15T11, 22, 31,40	GH320TP1	GH15S11	EF22	EB11
Ui V	690				
Ith A	10			16	
Corrente di breve durata / Short time withstand current	500 ms 60A				
Fusibili di protezione / Protection fuses	10A gG				
Sezione cavi / Cables size	1x1 ... 1,5mm ²	2x1 ... 1,5mm ²	2x1,5 ... 2,5mm ²		
Corrente nominale Ie (A) cat. AC-15 / Rated current Ie (A) AC-15 cat.					
120V	6	4	6	6	
240V	3	2,5	3	3	
400V	2	2	2	2	
500V	1,5	1,5	1,5	1,5	
690V	1	1	1	1	
Corrente nominale Ie (A) cat. DC-13 / Rated current Ie (A) DC-13 cat.					
24V	5		4	6	
48V	2		1,5	3	
110V	0,8	0,6	0,5	1	
220V	0,4	0,3	0,2	0,5	

(1) Tipo e numero di contatti ausiliari montabili sono indicati a pag. 15

(1) Type and number of auxiliary contacts are shown at pag. 15